

Umluftgebläse AirMaxx 2000-H

Technik / Anwendung

- Anschlussfertiges Umluftgebläse zur Aufstellung im Raum für optimale Luftverteilung
- Kraftvolles Radialgebläse eingebaut in robustes, handliches Edelstahlgehäuse.
- Anschluss-Stutzen für 3 x Schlauch D= 100 mm oder 6 x Schlauch D= 50 mm.
- Mit eingebauter Heizung (optional zuschaltbar)



Anwendung & Funktion

Einsatzbereich

Trocknungsbeschleunigung durch Erhöhung der Luftzirkulation nach Wasserschäden, in der Bautrocknung, nach Teppichreinigung.

Auch zum Kühlen und Lüften von Räumen durch Luftumwälzung.

Mit eingebauter Heizung, optional zuschaltbar.

Abmessungen & Aufstellung

Aufstellung / Mobilität

Kunststoff-Füße unten und seitlich für senkrechte oder waagerechte Aufstellung auf dem Boden oder anderen ebenen Untergründen.

Einfachst zu tragen durch stabilen Trageriff und schlanke bauweise. Kabelaufwicklung.

Inbetriebnahme

Netzstecker in geeignete Steckdose stecken.

AirMaxx am Ein / Aus-Schalter einschalten, je nach Bedarf Heizung zuschalten.

Luft Eintritt / Luftaustritt

Luftansaug über Filterkassette (Unterseite), Luftaustritt über drei Stutzen D= 100 mm oder sechs Stutzen D = 50 mm. (Gewünschte Anschluss-Stutzen bitte bei Bestellung angeben!)

Wartung

Filter wechseln, ggf. Aussen- und Innenreinigung

Abmessungen

Höhe / Breite / Tiefe

225 mm / 440 mm / 410 mm

Gewicht

12 kg

Technische Daten

Gehäuse

Robust aus Edelstahl und Stahlblech, pulverbeschichtet (RAL 1023), sehr einfach zu demontieren, servicefreundlich.

Volumenstrom

2.000 cbm/h

Gebläsedrehzahl

2.350 U/min

Leistungsaufnahme

280 Watt (ohne Heizung)

Heizleistung (optional zuschaltbar): 2.815 Watt

Netzanschluss

230 V / 50 Hz

Geräuschpegel

63 dB(A)

Anschlusskabel

ca. 5 mtr. mit Netzstecker, Kabelaufwicklung

Steuerung / Bedienung

Kippschalter für Ein/Aus und Heizung Ein/Aus

Gewährleistung

24 Monate ab Kaufdatum

Optional lieferbares Zubehör

Schläuche