

I Datenblatt I

I Seitenkanalverdichter I

AERIAL[®]
THE DRYING EXPERTS

AB 200

Anwendung & Funktion

Funktionsweise Anschlussfertiger Seitenkanalverdichter, schwingungsgedämpft u. schallgedämmt eingebaut in Edelstahlbox

Einsatzbereich Estrich-Dämmschichttrocknung, Hohlraumtrocknung im Saug- und Druckverfahren

Eignung Dämmschichttrocknung von Flächen bis ca. 10 - 15 m² *

Ausführung

Robustes Gehäuse aus Edelstahl

Servicefreundlicher Gehäuseaufbau

GummifüÙe zur Aufstellung auf dem Boden oder anderen ebenen Untergründen.

Einfachst zu tragen durch stabilen Trageriff

Saug- und druckseitig je ein Stutzen für Schlauch Ø 50 mm.

Kombi-Endstutzen für Schlauch Ø 38 mm als Zubehör lieferbar (Art.-Nr. 6002-0005)

Wir empfehlen die Verwendung von Schlauch- und Verteilersystemen Ø 50 mm

Saugseitiger Grobfilter

Sehr leise durch hocheffiziente Schalldämmtechnik

Integrierte Kabelaufwicklung

Bedienelemente:

- Ein-/Aus-Schalter
- Amperemeter zum Ablesen des Gegendruckes
- Gerätesteckdose, abgesichert (8 A)
- Geeichter Energiezähler (MID-konform), stromlos ablesbar



Technische Daten

Verdichtertyp Seitenkanalverdichter

Volumenstrom 80 m³/h freiblasend

Max. Differenzdruck
Vakuum: 110 mbar
Druck: 130 mbar

Motorleistung 400 W

Arbeitsbereich 0°C bis +38°C

Geräuschpegel < 46 dB(A)

Netzanschluss 230 V / 50 Hz

Anschlusskabel 4,5 m. mit Netzstecker

Schutzart IP23

Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe
330 / 310 / 365 mm

Gewicht 19 kg

Optional lieferbares Zubehör Schläuche
Verbinder